

AP-1026



ALTAVOZ DE TECHO HAUT-PARLEUR DE PLAFOND CEILING SPEAKER



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Diámetro altavoz:	200 mm. (8").
- Potencia nominal:	5 W.
- Impedancia:	16 Ω .
- Banda pasante:	80 a 18.000 Hz.
- Sensibilidad:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Color:	Blanco.
- Peso:	720 Gr.
- Dimensiones:	\varnothing 290x10 mm.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre haut-parleur:	200 mm. (8").
- Puissance nominale:	5 W.
- Impédance:	16 Ω .
- Bande passante:	80 à 18.000 Hz.
- Sensibilité:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Couleur:	Blanc.
- Poids:	720 g.
- Dimensions:	\varnothing 290x10 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	200 mm. (8").
- Rated power:	5 W.
- Impedance:	16 Ω .
- Frequency range:	80 to 18.000 Hz.
- Sensitivity:	92 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Colour:	White.
- Weight:	720 grammes.
- Dimensions:	\varnothing 290x10 mm.


APLICACIONES APPLICATIONS



MONTAJE EN FALSO TECHO
MONTAGE DANS FAUX PLAFOND
FALSE CEILING ASSEMBLY

WS-100

(Opcional / En Option / Optional)



MONTAJE EN SUPERFICIE
MONTAGE EN SAILLIE
SURFACE ASSEMBLY



70 mm.

WE-100
(Opcional)
(En Option)
(Optional)

MONTAJE EMPOTRADO
MONTAGE ENCASTRE
EMBEDDED ASSEMBLY

Electroacústica

ude UNION
DESARROLLOS
ELECTRONICOS s.a.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.063CFA | 1 / 1