

BP-720A



BOCINA EXPONENCIAL HAUT-PARLEUR A CHAMBRE DE COMPRESSION EXPONENTIAL HORN



SELECCION DE POTENCIAS POWER SELECTION SELECTION DE PUISSANCES

	+	-
L100V	30 W	15 W
L70,7V	15 W	7,5 W
	330 Ω	670 Ω
	Blanco White Blanc	Verde Green Vert
		Común Common Commun
		Negro Black Noir

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Potencia nominal (L100V):	30 W.	- Impedancia:	Comun - 670Ω - 330Ω.
- Potencia nominal (L70,7V):	15 W.	- Banda pasante:	300 a 13000 Hz.
- Sensibilidad:	103/118 dB SPL 1 W/30 W.	- Peso:	2,1 Kg.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated power (L100V):	30 W.	- Impedance:	Comun - 670Ω - 330Ω.
- Rated power (L70,7V):	15 W.	- Frequency range:	300 to 13000 Hz.
- Sensitivity:	103/118 dB SPL 1 W/30 W.	- Weight:	2,1 Kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale (L100V):	30 W.	- Impédance:	Comun - 670Ω - 330Ω.
- Puissance nominale (L70,7V):	15 W.	- Bande passante:	300 à 13000 Hz.
- Sensibilité:	103/118 dB SPL 1 W/30 W.	- Poids:	2,1 Kg.

MEDIDAS EN MILIMETROS MESURES EN MILLIMETRES MEASUREMENTS IN MILLIMETRES

BP-720A

MATERIAL: ABS - Blanco.
MATERIAL: ABS - White.
MATÉRIAU: ABS - Blanc.

BRIDA DE SUJECCION: ACERO.
BRACKET: STEEL.
BRIDE DE FIXATION: ACIER.

TORNILLERIA: ACERO INOX.
SCREWS: STAINLESS STEEL
VISSERIE: ACIER INOX.

A = 3 TALADROS ANCLAJE (∅ 10.5 mm.)
A = 3 TROUS ANCRAGE (∅ 10.5 mm.)
A = 3 DRILL HOLES FOR FIXING (∅ 10.5 mm.)

Electroacústica

ude UNION
DESARROLLOS
ELECTRONICOS s.a.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.362CFA | 1 / 1